



160010260248



(2016)国认监认字(099)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1499

检 验 报 告

报告编号：安标年审（帽）2019-010

产品名称：安全帽

生产单位：廊坊佳汇塑胶制品有限公司

送检单位：特种劳动防护用品安全标志管理中心

受检单位：廊坊佳汇塑胶制品有限公司

检验类别：安全标志年审检验

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)



国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）

安全帽检验报告

编号：安标年审（帽）2019-010

第 1 页 共 4 页

产品名称	安全帽	企业产品规格型号	/
产品类别	玻璃钢 基本技术性能（包含侧向刚性）		
受检单位	廊坊佳汇塑胶制品有限公司	商 标	吉象牌
生产地址	河北省廊坊市文安县孙氏镇刘村	邮政编码	065800
联系人	李孟良	联系电话	13831611882
任务来源	特种劳动防护用品安全标志管理中心	抽样日期	2019.06.22
抽样地点	受检单位成品库	到样日期	2019.06.28
抽 样 者	李孟良 左动东	送 样 者	李孟良
样品数量	10 顶（含 2 顶备样）	抽样方式	随机
样品状态	完好	生产日期	2019.06
检验类别	安全标志年审检验	安全标志标识编号	07-13-101018
检验依据	GB 2811-2007《安全帽》 《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》		
检验项目	佩戴高度、垂直间距、冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带强度、侧向刚性、标识		
样品照片			
检验结论	<p>该样品依据 GB 2811-2007《安全帽》及《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》，经检验，所检项合格。</p> <p style="text-align: right;">（检验报告专用章） 签发日期：2019 年 07 月 16 日</p>		
备 注	<p>① 样品编号：1#~8# ② 原始记录编号：2019.06.28-576 ③ 样品外观描述：红色盔式，化纤衬，挂接</p>		
批准：		审核：	
		主检：	

国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）

安全帽检验报告

编号：安标年审（帽）2019-010

第 2 页 共 4 页

检验结果汇总							
序号	检验项目	标准要求		检验结果	本项结论	备注	
1	一般要求	帽箍可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整；		/	/	年审检验 不做此项	
		帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度大于或等于帽箍的宽度；		/			
		当安全帽配有附件时，应保证安全帽正常佩戴时的稳定性。		/			
2	成帽质量	防寒安全帽≤600g；	/	/	/	年审检验 不做此项	
		除防寒安全帽外的其他安全帽≤430g；		/			
3	尺寸要求	帽壳内部	/	/	/	年审检验 不做此项	
				长：195mm~250mm；			/
				宽：170mm~220mm；			/
		高：120mm~150mm；		/			
		帽舌		10mm~70mm；			/
		帽沿		≤70mm；			/
		系带		应采用软质织物；			/
				带：宽度≥10mm；			/
				绳：直径≥5mm；			/
		通气孔		当帽壳留有通气孔时，通气孔总面积为 150mm ² ~450mm ² ；			/
水平间距	5mm~20mm；	/					
帽壳内突出物	帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm，突出物应有软垫覆盖。	/					
4	佩戴高度	80mm~90mm。	1#	85 mm	合格	/	
5	垂直间距	≤50mm。	1#	50 mm	合格	/	
6	冲击吸收性能	经高温 50℃±2℃、低温-10℃±2℃或-20℃±2℃、浸水 20℃±2℃、紫外线照射 400 h±4 h 预处理后，传递到头模上的力不超过 4900N；帽壳不得有碎片脱落。	高温 3#	2239 N, 帽壳无碎片脱落	合格	/	
				50 °C			
			低温 5#	2715 N, 帽壳无碎片脱落			
				-10 °C			

国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京） 安全帽检验报告

编号：安标年审（帽）2019-010

第 3 页 共 4 页

检验结果汇总						
序号	检验项目	标准要求	检验结果		本项结论	备注
6	冲击吸收性能	经高温 50℃±2℃、低温 -10℃±2℃或-20℃±2℃、浸水 20℃±2℃、紫外线照射 400 h±4 h 预处理后，传递到头模上的力不超过 4900N；帽壳不得有碎片脱落。 环境温度：20℃±2℃， 环境湿度：50%±20%。	浸水 1#	2412 N，帽壳无碎片脱落	合格	年审检验不做紫外线照射项
				20 ℃		
			紫外线照射	/		
				/ h		
7	耐穿刺性能	经高温 50℃±2℃、低温 -10℃±2℃或-20℃±2℃、浸水 20℃±2℃、紫外线照射 400 h±4 h 预处理后，穿刺锥不得接触头模表面。帽壳不得有碎片脱落。 环境温度：20℃±2℃， 环境湿度：50%±20%。	高温 4#	穿刺锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落	合格	年审检验不做紫外线照射项
				50 ℃		
			低温 6#	穿刺锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落		
				-10 ℃		
			浸水 2#	穿刺锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落		
				20 ℃		
			紫外线照射	/		
				/ h		
环境温度：20℃±2℃， 环境湿度：50%±20%。			环境温度：22 ℃ 相对湿度：41 %			
8	下颏带强度	下颏带或下颏带与帽壳的连接处发生破坏时的力值应介于 150N~250N 之间。 环境温度：20℃±2℃， 环境湿度：50%±20%。	4#	178 N	合格	/
				环境温度：22 ℃ 相对湿度：41 %		
9	防静电性能	安全帽的表面电阻率不大于 1×10 ⁹ Ω。	/	/	/	不具备此性能
		环境温度：20℃±2℃， 环境湿度：50%±20%。	环境温度：/ ℃ 相对湿度：/ %			
10	电绝缘性能	安全帽的泄漏电流不超过 1.2mA，且不能有击穿现象。	/	方法 1	/	/
					/	/
					/	/
					/	/
					/	/

国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）


安全帽检验报告

编号：安标年审（帽）2019-010

第 4 页 共 4 页

检验结果汇总								
序号	检验项目	标准要求	检验结果			本项结论	备注	
10	电绝缘性能	安全帽的泄漏电流不超过 1.2mA，且不能有击穿现象。	/	方法 2	/	/	/	不具备此性能
			/	方法 3	/	/		
			/		/	/		
			/		/	/		
			/		/	/		
			/		/	/		
环境温度：20℃±2℃， 环境湿度：50%±20%。			环境温度：/℃ 相对湿度：/%					
11	侧向刚性	最大变形≤40mm；	7#	30 mm		合格	/	
		残余变形≤15mm；		2 mm				
		帽壳不得有碎片脱落。		帽壳无碎片脱落				
		环境温度：20℃±2℃， 环境湿度：50%±20%。		环境温度：22℃ 相对湿度：41%				
12	阻燃性能	续燃时间≤5s；	/	/		/	不具备此性能	
		帽壳不得烧穿。	/	/				
		环境温度：20℃±2℃， 环境湿度：50%±20%。	环境温度：/℃ 相对湿度：/%					
13	标识	安全帽上永久性标识应包括：产品名称、本标准编号、生产日期、厂名，若有特殊技术性能，则应标注；	安全帽上有永久性标识，内容包括：产品名称、标准编号、生产日期、厂名			合格	/	
		产品使用说明书；	有产品使用说明书					
		安全标志标识。	符合要求					
主要检验设备	编号	设备名称	检定有效期					
	L6-1	安全帽测试机	2019.05.31~2020.05.30					
	L6-21	佩戴高度/垂直间距测量仪	2019.05.08~2020.05.07					
	LM-1	缩水率烘箱	2017.10.22~2019.10.21					
	LM-3	高低温试验箱	2017.10.22~2019.10.21					
	X4-10	微机控制电子式万能试验机	2018.10.16~2019.10.15					
		以下空白						

检验日期： 2019年06月28日 ~ 2019年07月05日



声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、报告无授权签字人批准无效。
- 4、报告部分复制无效，经本机构同意复制的报告需重新盖章确认。
- 5、委托检验仅对来样负责，检测结果供委托方了解样品质量之用。
- 6、对检验报告如有异议，应于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

章

地址：北京市西城区陶然亭路 55 号

邮编：100054

电话：010-63520770

传真：010-63520770

邮箱：lbzjbj@163.com

编号: I 01925437



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110116633622627X

名称 北京安瑞得新技术开发有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市怀柔区迎宾中路1号511室
法定代表人 金卜麟
注册资本 100万元
成立日期 1997年05月06日
营业期限 2000年11月15日至2020年11月14日
经营范围 日用杂品开发、研制; 技术开发、咨询(不含中介服务)、服务、转让、推广; 销售劳保用品、电子通讯设备、汽车(不含九座及九座以下乘用车)、机电设备、工艺品、日用品、文化用品、服装、鞋帽; 本市境内劳务服务(不含职业介绍); 组织文化艺术交流活动; 承办展览展示; 企业形象策划; 影视策划; 会议服务; 货物进出口; 代理进出口; 技术进出口; 限分公司经营加工、制造安全柜、玻璃钢制品、建筑材料、铝合金门窗(领取本执照后, 应到商务委办理备案)。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 01 月 26 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址:

qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制